JOTUN Træ- og Murrens

Produktbeskrivelse

Type

Fjerner misfarvninger og belægninger.

Egenskaber og fordele

JOTUN Træ-og Murrens fjerner misfarvninger, belægninger og overfladeskimmel. Har minimal lugt og emission under påføring og optørring. Forebygger misfarvninger og belægninger på maling/lasur/træbeskyttelse/ murværk.
Klar til brug.

Anvendelsesområde

Anvendes på ubehandlede, træbeskyttede, malede eller lakerede underlag samt murværk.

Underlag

Alle typer underlag.

Produktdata

Emballagestørrelser	Plastikflaske: 4 l
Indhold	< 5% kationiske overfladeaktive stoffer
Ingredienser	Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider

Påføringsinformation

Bemærk

Anvendes efter klargøring og rengøring af underlaget og inden malebehandling påbegyndes. Underlaget rengøres med et grundrengøringsmiddel. Ved rigtig brug bliver aluminium, stål, plast, lak eller lign. ikke angrebet. Undgå at stænke produktet direkte på vegetation. Eventuelt spild skylles af med rent vand.

Advarsel!
Lokalirriterende. Sundhedsskadelig ved indtagelse.
Stænk i øjnene skylles grundigt af med vand.

Påføringsværktøjer / -metoder

Stiv børste/kost, svamp, rulle, forstøver eller tryksprøjte.

Rengøring af maleværktøj

Vand.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Rækkeevne og filmtykkelse

Kommentarer: 1 liter væske til ca. 15 m².

Forhold under påføring

JOTUN Træ- og Murrens virker bedst, når temperaturen i underlaget er over +15°C.

Brugsanvisning

Stærkt tilgroede overflader rengøres med **JOTUN Kraftvask** eller **JOTUN Husvask**. Skyl grundigt og lad overfladen tørre, inden du påfører **JOTUN Træ- og Murrens**. Påføres tørt underlag. Må ikke skylles væk. **JOTUN Træ- og Murrens** skal tørre på væggen.

Værktøj: Brug lavtrykssprøjte, pletbørste eller rulle.
Generelt: JOTUN Træ- og Murrens har den bedste effekt, når temperaturen er over +15°C.
Gentag behandlingen for alvorlige anfald.

Ved rigtig brug bliver aluminium, stål, plast, lak eller lign. ikke angrebet. Undgå at stænke middelet direkte på vegetation. Eventuelt spild skylles af med rent vand.
Ved brug af **JOTUN Træ- og Murrens** 1L, brug sprayflasken til at sprøjte direkte på mindre overflader.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Rester af rengøringsmidlet må ikke tømmes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 667775

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.