

JOTAPROFF Projekt Støvbinder Klar

JOTAPROFF Prosjekt støvbinder klar

Produktbeskrivelse

Type

JOTAPROFF Projekt Støvbinder Klar er en mat, transparent støvbinder til indendørs brug.

Egenskaber og fordele

Produktet er effektivt at påføre. Giver et mat, transparent udseende. Tørre hurtigt.

Anvendelsesområde

Anvendes til støvbinding på vægge og lofter af sugende underlag som gips, letbeton, beton og andre mineralske overflader, der har brug for en gennemsigtig forsejling for at binde støvet.




Produktdata

Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prislister.

Kulører

Klar.



Generisk type

Akryl.

Tørstofindhold efter volumen

4 ± 2 volumen%

Litervægt

1

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l. Produktet indeholder max 10 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

JOTAPROFF Projekt Støvbinder Klar må ikke anvendes til andre malerarbejder end nævnt ovenfor, fordi malingen ikke tilfredsstillende de nødvendige krav til vaskbarhed, som kræves ved anden type malerarbejde. Produktet kan overmales med alle Jotuns malinger. Produktet er uegnet under tapet, glasvæv og -filt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle eller sprøjte. Brug pensel til fordeling.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0.021")
Sprøjtevinkel	65–80°
Dysetryk	15 MPa (150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg (m²/liter)

Anbefalet: 10 – 14

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	30 min.
Kan overmales efter	1 time(r)
Klar til brug	24 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Fjern eventuel forskalningsolie. Nystøbt beton bør hærde i min. 14 dage inden **JOTAPROFF Projekt Støvbinder Klar** påføres.

Topstrøg

Puds og beton rengøres for støv og smuds og behandles direkte med **JOTAPROFF Projekt Støvbinder Klar**. Påføres fyldigt og ensartet.

Vedligeholdelse

Produktet må ikke rengøres. Anvend så tør rengøring som muligt. Til daglig rengøring brug støvsuger eller tør over med en tør moppe. Støvsugning/Overtørring med moppe med tør microfiberklud.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.



Produktet er testet efter tre dage (RISE) i henhold til de testkrav, der er fastsat af BREEAM® NOR.

Produktet tilfredsstillende BREEAM® NOR HEA 02.

JOTAPROFF Projekt Støvbinder Klar indeholder ingen stoffer på A20-listen.

Green Building Standard

JOTAPROFF Prosjekt støvbinder klar

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

Svanemærket (2096 0002)

BREEAM International (2021)/BREEAM® International (2016)

- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 16000-9) and the VOC content for Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°) (10 g/l).

- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR v6.1 (2023)/BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Hea 02-02: Mønster gyldigt niveau. VOC-indhold for "Mat indendørs væg- og loftmaling" (10 g/l) og emissionskrav (ISO 16000-9:2024).

- Mat 02: Produktets sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer på den norske prioritetsliste (A20-liste) og REACH godkendelses-/autorisationsliste – Bilag XIV, forbud og restriktioner – Bilag XVII og SVHC-kandidatliste.

- Mat 02: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdsregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Indeklima/Emission

Produktet afgiver svag emission, som er målt på et neutralt underlag. Underlag og preparering inden behandling vil påvirke den samlede emission for den færdige overflade.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S

Jernet 6

6000 Kolding

Tlf.: +45 76 30 32 00

Mailadresse: mail@jotun.dk

Jotun Danmark A/S

Jernet 6

6000 Kolding

Tlf.: +45 76 30 32 00

Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.