

Wood Expert Oliegrunder

Wood Expert Oljegrunding

Produktbeskrivelse

Type

Dette produkt er en konserverende olie til træbåde.

Egenskaber og fordele

Baseret på en specialolie med meget god penetrerende effekt. Giver et meget god grundlag for behandling med Jotun Yachting lakker.

Anvendelsesområde

Ideel til både indvendige og udvendige overflader.

Produktdata

Emballagestørrelse (typisk):	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Wood Expert Oliegrunder	2.5	2.5

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelse og volumen forekommer på grund af lokale regler.

Fås i følgende baser

Kulører	Klar
Generisk type:	alkyd
Tørstofindhold efter volumen:	24 ± 2 volumen%
Densitet:	0.85 g/cm ³ beregnet
Flammepunkt:	62 °C
VOC:	630 g/l US EPA method 24
VOS-Solvent Emission Directive:	5.3 g/kg SED (1999/13/EC)

De oplyste data er typiske for fabriksproducerede produkter og kan variere afhængig af farve.

Påføringsinformation

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Fortynder/Rengøringsmiddel

Fortynder: Jotun Thinner No. 2

Tørre- og hærdetid

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Overfladetemperatur	5°C	10°C	23 °C	40°C
Berøringstør	12h	10h	1.5h	1h
Kan overmales efter	24h	20h	7h	6h

Overfladetør (berøring): Hvor tørt underlaget skal være for at et let tryk med en finger ikke efterlader et mærke eller en ujævnhed.

Kan overmales efter / Tør til overmaling, minimum: Den anbefalede korteste tid inden næste lag kan påføres.

Brugsanvisning

Forarbejde

Overflader med fedt, olie eller anden forurening rengøres med anbefalet Jotun Yachting rengøringsmiddel. Fjern løs lak, løse træfibre, vejrslidt træ på behandlede underlag. Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

Forbehandling

Nyt, oliebehandlet hardwood bør rengøres med Jotun Thinner No. 7 eller cellulosefortynder efterflugt af en let slibning. Vejrslidt underlag slibes til frisk træværk. Malede overflader bør rengøres med et alkalieholdigt rengøringsmiddel, renses med ferskvand efterfulgt af en let slibning. Alle overflader bør slibes med slibepapir korn P80-P180. Fjern slibestøv.

Grunding

Påfør 1-3 strøg Wood Expert Oljegrunding, vådt-i-vådt, afhængig af indtrængning i underlaget.

Topstrøg

Påfør anbefalet Jotun Yachting lak.

Yderligere oplysninger

Klar til brug. Der skal ikke tilsættes fortynder.

Materialer som fx rengøringsklude, køkkenrulle og beskyttelsestøj, som er forurenet af produktet, kan selvantænde spontant nogle timer senere. Forurenet materiale skal fjernes fra arbejdsstedet ved hver arbejdsdags afslutning og opbevares udendørs. Snavsede materialer skal fjernes fra arbejdsmiljøet dagligt og opbevares separat.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Wood Expert Oliegrunder

48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Affaldshåndtering

N/A

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Læg mærke til advarselsnoter, der vises på emballagen. Anvendes under godt ventilerede forhold. Inhalér ikke spraystøv. Undgå hudkontakt. Spild på huden skal straks fjernes med en egnet cleanser, sæbe og vand. Øjne skal skylles godt med vand og der skal søges læge omgående.

Produktregistreringsnummer: 4556840

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Kulørforskel

Når relevant; produkter, der primært skal anvendes som primere eller antifouling, kan have farvevariationer fra batch til batch. Denne type produkter kan falme og kridte, når de eksponeres for sollys og vejrlig.

Bevarelse af farve og glans på topstrøg kan variere og afhænger af farvetype, eksponeringsmiljø som fx temperatur, UV intensitet m.m., samt kvalitet af påføringen. Kontakt din lokale Jotun konsulent for yderligere information.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske

Teknisk datablad
Wood Expert Oliegrunder

Wood Expert Oljegrunding



(Eng) version, der er gældende.