

JOTUN EasyFix Filler

Produktbeskrivelse

Type

Ultralet spartelmasse med kort tørretid.

Egenskaber og fordele

JOTUN EasyFix Filler er ekstremt nem at bruge, har en kort tørretid med minimal krympning. Fylder op til 15 mm.

Anvendelsesområde

JOTUN EasyFix Filler er perfekt til sømhuller, små reparationer og spartlinger af alle typer væg- og loftunderlag indendørs. Skal overmales.



23°C - 50% R.H. 23°C - 50% R.H.



Produktdata

Generisk type	Ultralet spartelmasse på styren-akrylbasis.		
Tørstofindhold efter volumen	45	± 2	volumen%
Litervægt	0.55		
Partikkel størrelse	0.1		mm
pH værdi	9,5		

Påføringsinformation

Rækkeevne og filmtykkelse

	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
	Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Kommentarer:	Afhængig af underlagets beskaffenhed.	

Tørretider

Tykk lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Støvtør	30 min.
Berøringstør	30 min.
Kan overmales efter	30 min/mm

Brugsanvisning

JOTUN EasyFix Filler påføres hullet, eller skaden, med en lille spatel. Sørg for, at spartelmassen ikke tørrer inden påføring, så pas på ikke at tage for meget ud af tuben ad gangen. Fjern overskydende spartelmasse fra området. Lad produktet tørre i mindst 30 minutter. Tørretiden afhænger af hullets dybde, temperatur, luftfugtighed og luftbevægelse. Finkornet sandpapir (180 eller finere) bruges til at slibe spartelmassen. Fjern slibestøv inden overmaling.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Sorteres som
hård plast, når
helt tom og tør.

Miljømærkning



2097 0010

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.