

An extruded and impact-resistant polymer based on a high-density polystyrene

En form- og slagfast polymer baseret på højdensitetspolystyren

Un polymère extrudé résistant aux impacts à base d'un mélange de polystyrènes haute densité

Extrudierter und schlagfester, hochdichter Polystyrol-Mix

Polímero fabricado por extrusión, resistente a impactos basado en poliestireno de alta densidad

Un polimero estruso e resistente agli urti basato su un polistirene ad alta densità

Wyłączany i odporny na uderzenia polimer na bazie polistyrenu o wysokiej gęstości

Orac nv/sa

Biekorfstraat 32

8400 Ostend, Belgium

T +32 (0)59 80 32 52

info@oracdecor.com

www.oracdecor.com

UM202 - 05/2024 EN/DK/FR/DE/ES/IT/PL

MADE IN EU

Product range

Produktudvalg

Gamme de produits


Produktreihe

Gama de productos

Gamma di prodotti


Gama produktów

100% BIOCIRCULAR




Skirting boards

Fodpaneler
Plinthes
Sockelleisten
Zócalos
Battiscopa
Listwy przypodłogowe




Cornices

Stuklister
Corniches
Eckleisten
Cornisas
Cornici soffitto
Gzymsy




Panel mouldings

Vægpaneler
Cimaises
Wandleisten
Molduras
Cornici per boiserie
Listwy ścienne



Compact design lighting

Kompakt design belysning
Éclairage design compact
Kompakte Design Beleuchtung
Iluminación compacta de diseño
Illuminazione compatta di design
Kompaktowe listwy oświetleniowe



3D Wall covering

3D Vægpaneler
Revêtement mural 3D
3D Wandverkleidung
Revestimiento de pared 3D
Rivestimento 3D
Panele ścienne 3D

Product advantages

Produktfordele

Avantages produits

Produktvorteile

Ventajas del producto

Vantaggi del prodotto

Zalety produktu



Sharp lines and sharp reproduction of details

Skarpe linjer og skarp gengivelse af detaljer
Reproduction précise et délicate de tous les détails
Scharfe Konturen und eine präzise Abbildung von Details
Líneas pronunciadas para un diseño óptimo
Linee pulite e dettagli definiti
Ostre linie i wierne odwzorowanie detali



Knock resistant

Slagfast
Résistant aux chocs
Stoßfest
Resistente a golpes
Resistente agli urti
Odporność na uderzenia



Resistant to most common cleaning detergents and moisture

Modstandsdygtig overfor de fleste almindelige rengøringsmidler og fugt
Résistant aux détergents les plus courants et à l'humidité
Beständig gegen die meisten gängigen Reinigungsmittel und Feuchtigkeit
Resistente a la mayoría de detergentes comunes y a la humedad
Resistente ai più comuni detergenti e all'umidità
Odporność na większość popularnych detergentów i wilgoć



100% recyclable

100% genanvendelig
100% recyclable
100% recycelbar
100% riciclabile
100% riciclabile
100% nadaje się do recyklingu



Ease of cutting and installation

Nem at skære og installere
Facile à recouper et à installer
Einfach zu sägen und zu installieren
Fácil de cortar e instalar
Facile da tagliare e installare
Łatwość cięcia i montażu



Can be sanded

Kan slibes
Peut être poncé
Schleifbar
Se puede lijar
Può essere carteggiato
Możliwość szlifowania



Easy to finish with a quality paint. Only UV-stable after final painting

Nem at færdiggøre med en kvalitetsmaling. Kun UV-stabil efter den afsluttende maling
Finition facile avec une peinture de qualité. Résistant aux UV seulement après l'application de la peinture finale
Einfach mit einem Qualitätslack zu lackieren. Erst nach der Endlackierung UV-beständig
Fácil de acabar con pintura de calidad. Solo es resistente a los rayos UV cuando se aplica el acabado
Facile da rifinire con una vernice di qualità. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale
Łatwe do wykończenia wysokiej jakości farbą. Stabilny tylko na promieniowanie UV po końcowym malowaniu

Orac characteristics

Orac egenskaber
Orac caractéristiques
Orac Eigenschaften
Características de orac
Caratteristiche di orac
Charakterystyka Orac

**Primed products, necessary to paint with quality paint. Not-UV resistant. Only UV-stable after final painting**

Grundede produkter, som skal males med kvalitetsmaling. Ikke UV-resistente. Kun UV-stabile efter den afsluttende maling.
Produits dotés d'une primaire d'accroche non résistante aux UV, à peindre avec une peinture de qualité. Résistants aux UV après l'application de la peinture finale.
Grundierte Produkte, die mit Qualitätsfarben gestrichen werden müssen. Nicht UV-beständig. Erst nach der Endlackierung UV-beständig.
Productos imprimados, es necesario acabarlos con pintura de calidad. No resisten los rayos UV hasta después de la pintura final.
Prodotti primerizzati, occorre verniciare con pittura di qualità. Non resistente ai raggi UV. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale.
Produkty zagruntowane, gotowe do pomalowania wysokiej jakości farbą. Nieodporne na promieniowanie UV. Odporny na promieniowanie UV dopiero po ostatecznym malowaniu.

**Contact us for exterior options or explore the ORAC Xterio® collection if available in your market**

Kontakt os for udeforske muligheder, eller udforsk ORAC Xterio®-kollektionen, hvis den er tilgængelig på dit marked.
Contactez-nous pour les options disponibles en extérieur ou explorez la collection ORAC Xterio® si elle est disponible sur votre marché.
Kontaktieren Sie uns, um sich über die Verwendung im Außenbereich zu informieren, oder erkunden Sie die ORAC Xterio®-Kollektion, falls sie in Ihrem Markt verfügbar ist.
Contáctanos para conocer las opciones de exterior o explora la colección ORAC Xterio® si está disponible en tu mercado.
Contattateci per le opzioni esterne o esplorate la collezione ORAC Xterio® se disponibile nel vostro mercato.
Skontaktuj się z nami w sprawie opcji zewnętrznych lub poznaj kolekcję ORAC Xterio®, jeśli jest dostępna na Twoim rynku.

**Resistant to splitting. Dimensionally stable with correct installation according to the instructions and use of DecoFix adhesives**

Modstandsdygtig over for opdeling. Dimensionelt stabil ved korrekt installation i henhold til instruktionerne og brug af DecoFix-klæbemidler.
Résistant à la fissuration. Stabilité dimensionnelle avec une installation correcte selon les instructions et l'utilisation des adhésifs DecoFix.
Keine Spaltbildung bei fachgerechter Anbringung. Dimensionsstabil bei korrekter Verlegung gemäß den Anweisungen und Verwendung von DecoFix-Klebstoffen.
Resistente a las grietas. Estabilidad dimensional con una instalación correcta según las instrucciones y el uso de adhesivos DecoFix.
Resistente alle spaccature. È stabile dimensionalmente con una corretta installazione secondo le istruzioni e l'uso degli adesivi DecoFix.
Odporny na pęknięcie. Stabilny wymiarowo przy prawidłowym montażu zgodnie z instrukcjami i przy użyciu klejów DecoFix.

**Integrated V-fix for easy glueing**

Integreret V-fix for nem limning.
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken.
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite für den optimalen Klebstoffauftrag.
V-fix integrado para un pegado fácil.
Scanalatura V-fix integrata per un facile incollaggio.
Zintegrowany V-fix dla łatwego klejenia.

**Acoustically neutral**

Akustisk neutral
Acoustique neutre
Akustisch neutral
Acústicamente neutro
Acusticamente neutro
Neutralny akustycznie

**Heat resistance: max. 65°C | 149°F**

Varmebestandighed: max. 65°C
Résistance à la chaleur: max. 65°C
Hitzebeständigkeit: Dimensionsstabil bis max. 65°C
Resistencia al calor: máx. 65°C
Resistenza al calore: max. 65°C
Odporność na ciepło: maks. 65°C

Technical info

Teknisk information
Informations techniques
Technische Informationen
Información técnica
Informazioni tecniche
Informacje techniczne

**Hardness**

Hårdhed
Dureté
Härte
Durezza
Durezza
Twardość

> 27 shore D

Cornice and panel mouldings
Stuklister og paneler
Corniches et cimaises
Eck- und Wandleistenstenen
Cornisas y molduras
Cornici e modanature
Listwy gzymsowe i ścienne

> 55 shore D

Skirting
Fodpaneler
Plinthes
Sockelleisten
Zócalos
Battiscopa
Listwy przypodłogowe

> 55 shore D

3D Wall Covering
3D Vægpaneler
Revêtement mural 3D
3D Wandverkleidung
Revestimiento de pared 3D
Rivestimento 3D
Panele 3D

**Various references of skirting boards with a finish in RAL9003**

Forskellige referencer af fodpaneler med en finish i RAL9003
Diverses références de plinthes avec une finition en RAL9003
Verschiedene Referenzen von Sockelleisten mit einer Oberfläche in RAL9003
Varías referencias de rodapiés con acabado en RAL9003
Vari riferimenti di battiscopa con finitura in RAL9003
Różne referencje listew przypodłogowych z wykończeniem w kolorze RAL9003



FINISHED IN RAL

**Composition: Polymer polystyrene (>95%)**

Sammensætning: Polymerpolystyren (>95%)
Composition: Polystyrène polymère (>95%)
Inhaltsstoff: Polymer Polystyrol (>95%)
Composición: Polímero poliestireno (>95%)
Composizione: polimero di polistirene (>95%)
Skład: Polimer polistyrenu (>95%)

**Ozone depletion factor: 0 (CFC free)**

Ozonudtøringsfaktor: 0 (CFC-vrij)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)
Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)
Fattore di riduzione dell'ozono: 0 (senza CFC)
Współczynnik zubożenia warstwy ozonowej: 0 (bez CFC)

**Density: 220 > 420 kg/m³**

Densitet: 220 > 420 kg/m³
Densité: 220 > 420 kg/m³
Dichte: 220 > 420 kg/m³
Densidad: 220 > 420 kg/m³
Densità: 220 > 420 kg/m³
Gęstość: 220 > 420 kg/m³

**Contains no toxic products; free of asbestos, cyanides and formaldehyde**

Indeholder ingen giftige stoffer; fri for asbest, cyanider og formaldehyd
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante, de cyanides, et sans formaldéhyde
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd
No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehído
Non contiene prodotti tossici; è privo di amianto, cianuri e formaldeide
Nie zawiera toksycznych produktów; wolny od azbestu, cyjanków i formaldehydu

**Heat conductivity: λ = 0,051 W/mK**


Varmeledningsevne: λ = 0,051 W/mK
Conductivité thermique: λ = 0,051 W/mK
Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,051 W/mK
Conductividad de calor: λ = 0,051 W/mK
Conducibilità del calore: λ = 0,051 W/mK
Przewodność cieplna: λ = 0,051 W/mK

**Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%**

Vandabsorption (after 24 timer): < 0,1%
Absorption d'eau (après 24h): < 0,1%
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0,1%
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0,1%
Assorbimento d'acqua (dopo 24 ore): < 0,1%
Absorpcja wody (po 24 godzinach): < 0,1%.

**Standard not flame retardant. Please contact us for more information**

Standard ikke flammehæmmende. Kontakt os venligst for mere information.
A la base non résistant au feu. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
Standard nicht-feuerhemmend. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
No es ignífugo de fábrica. No dudes en contactarnos para más información.
Standard non antincendio. Contattateci per maggiori informazioni.
Standard nie jest trudnopalny. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.




Duropolymer®: A+ VOC 0%

Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).

Indendørs VOC (Volatile Organic Compounds) indåndingsrisiko, skala fra A+ (meget lav emission) til C (høj emission).
Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).
Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).
Rischio di inalazione di VOC (Composti Organici Volatili) in ambienti interni, con scala da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).
Ryzyko wdychania VOC (lotnych związków organicznych) w pomieszczeniach, w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

Storage and installation conditions

Opbevarings- og installationsforhold
Conditions d'installation et de stockage
Lager- und Installationsbedingungen
Condiciones de almacenamiento y de instalación
Condizioni di stoccaggio e installazione
Warunki przechowywania i instalacji



Installation

Installation
Installation
Installation
Instalación
Installazione
Instalacja



VIDEOS

Have a look at all our videos online

Se alle vores videoer online
Regardez toutes nos vidéos en ligne
Schauen Sie sich alle unsere Videos online an
Consulta todos nuestros vídeos online
Guardate tutti i nostri video online
Obejrzyj wszystkie nasze filmy online

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

KUN FULD GARANTI MED DECOFIX
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
GARANTIA COMPLETA SOLO SI SE UTILIZA DECOFIX
GARANZIA COMPLETA SOLO CON DECOFIX
TYLKO PEŁNA GWARANCJA Z DECOFIX



GLUE CALCULATOR

See which glues to use and calculate the amount you need for the perfect installation

Se hvilke limtyper der skal bruges, og beregn den mængde, du har brug for, for at opnå den perfekte installation
Choisissez les colles à utiliser et calculez la quantité dont vous avez besoin pour une installation parfaite
Wählen Sie die geeigneten Klebstoffe und berechnen Sie die Menge des benötigten Klebstoffs für eine perfekte Installation aus
Vea qué adhesivos utilizar y calcule la cantidad que necesita para una instalación perfecta
Scegli quali collanti utilizzare e calcola la quantità di adesivo di cui hai bisogno per un'installazione perfetta
Wybierz odpowiednie kleje i oblicz ilość potrzebnego kleju do perfekcyjnej instalacji



Interior, porous and dry surface

Indendørs, porøs og tør overflade
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
Innenräume, tragfähige saugfähige und trockene Untergründe
Interior, superficies porosas y secas
Superficie interna, porosa e asciutta
Do wewnętrznych, porowatych i suchych powierzchni



Heavy profiles

Tunge profiler
Grandes moulures
Große Profilen
Perfiles pesados
Profili pesanti
Ciężkie profile



Exterior, non-porous or humid surface

Udendørs, ikke-porøs eller fugtig overflade
extérieur, surfaces non poreuses ou environnement humide
Außen, nicht-saugfähige Untergründe oder Feuchträume
Exterior, superficies no porosas o ambientes húmedos
Esterno, superficie non porosa o umida
Zewnętrzna, nieporowata lub wilgotna powierzchnia

1



Seal wall/ceiling

Forsegel væg/loft
Collage mur/plafond
Verbindung Wand/Decke
Adherencia techos/paredes
Collante per parete/soffitto
Mocowanie do ściany/sufitu



DecoFix Pro

Strong, water-based acrylic installation adhesive



FDP500 310 ml > 7-8 m | 10.5 oz > 23-26 ft
FDP600 4200 ml > 65-110 m | 142 oz > 213-261 ft



DecoFix Power

Very strong MS-Polymer-based installation adhesive



FDP700 290 ml > 7-8 m | 9.8 oz > 23-26 ft

2



Joints between mouldings

Fuger mellem profiler
Joints entre les profils
Nahtverbind. zwischen Profilen
Uniones de los perfiles
Giunte tra i profili
Połączenia między listwami



DecoFix Ultra

Polymer-based adhesive



FX400 270 ml > min. 80 m | 9.13 oz > 262 ft

3



Filler & finishing

Filler & afslutning
Enduit et finition
Verfugen und Endbearbeitung
Relleno y acabado
Stucco e finitura
Wypelnienie i wykończenie



DecoFiller

Ready to use lightweight acrylic filler



FL300 310 ml > 30 m | 10.5 oz > 98 ft

Paint

Maling
Peinture
Farbe
Pintura
Pittura
Farba



Our products have a matte primed surface for smooth painting and excellent adhesion. UV-stable only after final painting. Use water-based paint or test alternatives. Orac is not liable for post-manipulation results. Follow paint supplier instructions.

Vores produkter har en mat grundet overflade med fremragende vedhæftning til maling. UV-stabil kun efter den afsluttende maling. Brug vandbaseret maling eller test alternative produkter. Orac påtager sig ikke ansvar for resultaterne efter manipulation. Følg malerleverandørens instruktioner.

Nos produits sont dotés d'une primaire d'accroche mate pour une peinture lisse et une excellente adhérence. Utiliser une peinture à base d'eau ou tester d'autres solutions. Orac n'est pas responsable des résultats obtenus après manipulation. Suivre les instructions du fournisseur de peinture.

Unsere Produkte haben eine matte, grundierte Oberfläche für einen reibungslosen Anstrich und eine hervorragende Haftung. UV-beständig erst nach der Endlackierung. Verwenden Sie Farben auf Wasserbasis oder testen Sie Alternativen. Orac übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse nach der Verarbeitung. Befolgen Sie die Anweisungen des Farblieferanten.

Nuestros productos tienen una superficie imprimada mate para facilitar la pintura y lograr una excelente adherencia. Son resistentes a los rayos UV solo después de la pintura final. Utiliza pintura a base de agua o prueba alternativas. Orac no se hace responsable de los resultados posteriores a la manipulación. Sigue las instrucciones del proveedor de pintura.

I nostri prodotti hanno una superficie di fondo opaca per una pittura liscia e un'adesione eccellente. Usare vernici a base d'acqua o testare alternative. Orac non è responsabile dei risultati post-manipolazione. Seguire le istruzioni del fornitore di vernici.

Nasze produkty mają matową, zagruntowaną powierzchnię zapewniającą gładkie malowanie i doskonałą przyczepność. Odporne na promieniowanie UV tylko po ostatecznym malowaniu. Używaj farby na bazie wody lub przetestuj alternatywy. Orac nie ponosi odpowiedzialności za wynik testu innych farb. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy farby.